



HOME STAGING


STN 702 PIERRES TRANSLUCIDES

POSE INTÉRIEURE



INDONÉSIE

Surface de pierre naturelle renforcée par de la résine de polyester et laissant passer la lumière, lui donnant une teinte translucide.



Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.



Utilisation : plaques de décoration intérieure pour tout type de surface lisse non poreuse, etc.



Entretien : après 30 jours avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer sont à proscrire.



Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes

INFORMATIONS

SUPPORT : Pierre naturelle renforcée par de la résine de polyester
EPAISSEUR : 2 mm
COULEUR : Vert réséda, gris anthracite
FACE D'APPLICATION : Intérieure
RÉSISTANCE : Optimale
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE : 10 ans*

* Pour les vitrages non-exposés au soleil

DIMENSIONS

À l'unité :

1,22 x 0,6 m

Notice
d'application



Vidéo
de la pose



Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé. Possibilité de poser sur plexiglass et polycarbonate.

Suivi de production et normes

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés à modifier sans préavis les teintes et procédés de fabrication. Nous recommandons à nos utilisateurs avant d'appliquer nos films en oeuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.